IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

EN INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS



IT Miscelatore da incasso a parete per lavabo ARUB1036S e per vasca ARUB1076S

EN Built-in mixer for washbasin ARUB1036S and for bath ARUB1076S



ARUB1036



ARUB1076S

Agg. del 04/04/16
Viviani

IT DATI TECNICI

Pressione minima di alimentazione	1 bar
Pressione massima di alimentazione	5 bar
Temperatura massima acqua calda	80°C

EN TECHNICAL DATA

Operational water pressure min.	1 bar
Operational water pressure max	5 bar
Hot water temperature max.	80°C

IT INSTALLAZIONE

Prima di installare il rubinetto è sempre necessari o lo spurgo delle tubazioni per eliminare le impurità presenti nell'acqua soprattutto in impianti di nuova istallazione, come suggerisce la normativa EN 1717. Tali impurità possono causare difetti e/o danneggiare parti del rubinetto. In questo specifico caso Pietro Signorini & Figli S.p.A. non risponde dei danni. Si consiglia sempre l'installazione di un filtro centralizzato a monte impianto o in alternativa dei rubinetti filtro sottolavabo.

EN INSTALLATION

Before installing the faucet is always necessary the purging of the pipes to remove impurities in the water especially in case of new installation, as suggested by the standard EN 1717. These impurities can cause defects and / or damage parts of the faucet. In this specific case, Pietro Signorini & Figli SpA does not liable for damages.
It is always advisable to install a central filter upstream the system or alternatively the filter taps below the basin.

1



	IT	Ingresso acqua calda		IT	Ingresso acqua fredda
	EN	Hot water inlet		EN	Cold water inlet

2



3



4



IT RICAMBI

EN SPARE PARTS



IT	Componente	Quantità
01	Maniglia	1
02	Cartuccia	1
03	Aeratore (art. ARUB1036S)	1
04	Aeratore (art. ARUB1076S)	1

EN	Component	Quantity
01	Handle	1
02	Cartridge	1
03	Aerator (art. ARUB1036S)	1
04	Aerator (art. ARUB1076S)	1

IT MANUTENZIONE

CROMO LUCIDO

Per mantenere pulite le superfici cromate usare semplicemente una soluzione di acqua ed aceto oppure utilizzare solamente detergenti a base di acido citrico. Dopo la pulizia, sciacquare bene il rubinetto e asciugare con cura per evitare il formarsi di depositi calcarei.

	NON utilizzare assolutamente detergenti che contengono acido cloridrico (acido muriatico), acido formico, acido acetico o candeggina. NON utilizzare mai miscele di diversi detergenti. NON spruzzare il prodotto direttamente sul rubinetto ma su un panno per evitare che possa infiltrarsi in parti interne e causare danni. NON utilizzare utensili e spugne abrasivi o panni in micro fibra. NON utilizzare pulitori a vapore in quanto la temperatura elevata può danneggiare il rubinetto.

EN MAINTENANCE

CHROME-POLISCHED

To keep cleaned the chrome surfaces use a solution of vinegar and water or use only citric acid-based cleaners. After cleaning, rinse the tap and dry thoroughly to prevent the formation of calcium deposits.

	NEVER use cleaners containing hydrochloric acid (muriatic acid), formic acid, acetic acid or bleach. NEVER use mixtures of different detergents. DON'T spray the product directly on the tap, but on a cloth to prevent from seeping into the interior and cause damage. DON'T use sponges or abrasive tools and micro fiber cloth. NEVER use the steam cleaners. The high temperatures can damage the faucet.

Agape s.r.l.
Via Alberto Pitentino, 6
46031 Correggio Micheli
Bagnolo San Vito – Mantova - Italy
Tel +39 0376 250311
Fax +39 0376 250330
email: info@agapedesign.it
web: agapedesign.it